

# L.O.G. HEIGL

FERGUSON ERSATZTEILE

Monatsangebot

## Okt-Dez 2024

[www.ferguson-shop.eu](http://www.ferguson-shop.eu)



### S. 31401 Intensivreiniger 10l

Hochdruck-, Sprüh- und Bodenreiniger. Zur Reinigung von PKW, LKW, Planen, Fußböden, Motorräumen, Werkstätten und Maschinenteilen geeignet.

Alle Verschmutzungen werden leicht gelöst und können mühelos abgespült werden.



WIEDER VERFÜBAR

beliebte  
Mitur  
zurück!

## ALLES FÜR IHREN SCHLEPPER

Bei uns finden Sie alles, was Sie für die Pflege und Wartung Ihres Schleppers benötigen.

IM ANGEBOT  
AUF SEITE 6-7  
PASSEND FÜR:  
**John Deere**  
R-SERIE  
**Case IH**  
MAXXUM 5100ER SERIE

ACHS & ANTRIEB

KABINE & AUFBAU

HYDRAULIK

MOTOR & FILTER



Händler-Nettopreise exkl. MwSt.  
Gültig bis 31.12.2024

# Spiegel

	Form	Abmessungen	Befestigung	Rechts oder Links	Produktbilder
<b>S.6216</b>	Rechteckig flach	198 x 130 mm	Klemme mittig Arm Ø: 12 mm	Rechts und Links	
<b>S.6220</b>	Rechteckig flach	240 x 130 mm	Klemme mittig Arm Ø: 12 - 18 mm	Rechts und Links	
<b>S.6215</b>	Rund flach	Ø 125 mm	Klemme mittig Arm Ø: 10 - 12 mm	Rechts und Links	
<b>S.51182</b>	Rechteckig konvex	250 x 170 mm	Klemme mittig Arm Ø: 14 - 20 mm	Rechts und Links	
<b>S.39700</b>	Rechteckig flach	250 x 140 mm	Schellen- befestigung Arm Ø: 12 mm	Rechts und Links passend für Fendt	
<b>S.39701</b>	Rechteckig konvex	360 x 180 mm	Schellen- befestigung Arm Ø: 14 - 20 mm	Rechts und Links	
<b>S.39702</b>	Rechteckig konvex	316 x 230 mm	Schellen- befestigung mit Schraub- befestigung.	Rechts und Links	
<b>S.27620</b>	Rechteckig konvex	420 x 220 mm	Schellen- befestigung Arm Ø: 18 - 20mm	Rechts und Links	
<b>S.128830</b>	Rechteckig manuell betätigte Twin	384 x 184 mm	Klemme mittig Arm Ø: 16 - 28mm	Rechts und Links	

**S.27628**  
**Spiegelhalter links & rechts**

Arm Ø: 16mm  
 Anpassung: 400-620mm  
 Befestigungsplatte: Lochabstand 50x45 mm



**S.170553**  
**Ölauffanganister 14l**

Auffangwanne aus hochdichtem Polyethylen mit geschlossenem Design für eine sichere und verschüttungsfreie Entsorgung. Konzipiert für Öl- und Frostschutzmittelwechsel mit großem Fassungsvermögen und einer großen Öffnung von 8" (200 mm). Die Öffnung enthält einen Auffangkorb, der Kleinteile und Filter aufnehmen kann. Integrierter Griff und Räder für einfaches Tragen, Handling und schwappfreie Mobilität.



**S.170554**  
**Füllstandsanzeige für Fässer**

Der Sparex Fass-Füllstandsanzeiger eignet sich zur Überprüfung des Flüssigkeitsstands in einem Fass oder Tank. Dieses kostengünstige Gerät lässt sich leicht in die kleine 3/4"-Öffnung eines Fasses einsetzen, so dass die 2"-Öffnung für die Installation von Pumpen frei bleibt. Der Schwimmer kann dank seiner Polyethylen-Konstruktion für verschiedene Flüssigkeiten wie Öl, Kraftstoff, Wasser, Kühlmittel und mehr verwendet werden.



**S.163155**  
**Fettkupplung "Lock On" M10**

Endlich eine Revolution in der Schmiertechnik! E-Kupplung wird mit einem Klick mit dem Fettnippel verbunden.

Außen-Ø: 15mm  
 Länge: 55mm



**S.163154**  
**Fettkupplung "Lock On" 1/8" BSP**

Endlich eine Revolution in der Schmiertechnik! E-Kupplung wird mit einem Klick mit dem Fettnippel verbunden.

Außen-Ø: 15mm  
 Länge: 55mm



**S.115149**  
**Fettkupplung "Lock On" mit Schnellverbindung M10**

Endlich eine Revolution in der Schmiertechnik! E-Kupplung wird mit einem Klick mit dem Fettnippel verbunden.

Kugelverschlussystem



**S.163144**  
**Deluxe Fixlenker**

Farbe: schwarz  
 Grad: 0  
 Befestigung: bis 31mm Durchmesser



**S.31574**  
**Putztuchrolle 500 Blatt**

500 Abrisse  
 380mm x 380mm  
 3-lagig blau

Verpackungseinheit: 2 Stück



**S.21354**  
**Handwaschpaste 10l Eimer**

Reibkörper: rundgeschliffenes Holzmehl (sandfrei)  
 Durch die Verwendung hochwirksamer Hautschutzkomponenten und niedriger Alkalität ist die Waschpaste besonders hautfreundlich.



**schwere  
Ausführung**

## Unterlenkerfangprofil / Oberlenkerkugel

Unser Blackline Sortiment an Hochleistungs-Dreipunktelementen durchläuft das Verfahren der KTL-Beschichtung. (Kathodische Tauchlackierung). Dadurch wird ein 7 mal längerer Korrosionsschutz erreicht im Vergleich zur Standardproduktpalette.

Art.-Nr.	Kat.	Innendurchmesser in mm	Außendurchmesser in mm	Breite in mm	Produktbild
<b>S.148198</b> Unterlenkerfangprofil	2/2	28,5	56	45	
<b>S.148195</b> Unterlenkerfangprofil	3/2	28,5	64	45	
<b>S.148200</b> Unterlenkerfangprofil	3/3	36,5	64	45	
<b>S.148194</b> Unterlenkerkugel	2/2	28,5	56	45	
<b>S.148192</b> Unterlenkerkugel	3/2	28,5	64	45	
<b>S.148193</b> Unterlenkerkugel	3/3	36,5	64	45	
<b>S.148199</b> Oberlenkerkugel mit Bund	2/2	25,4	50,8	50	
<b>S.148196</b> Oberlenkerkugel mit Bund	3/2	25,4	60	52	
<b>S.148197</b> Oberlenkerkugel mit Bund	3/3	32	60	50	

**S.162184**  
**LED-Akku-Arbeitsleuchte "Twin Beam"**

**Flutlicht:** hochwertige 15 W COB-LED, 6500 K  
**Scheinwerfer:** hochwertige 5 W SMD-LED, 6500 K  
**Modus / Lichtfluss / Laufzeit:**  
 1. Scheinwerfer: 400 lm / 8 Stunden  
 2. Niedriger Modus: 350 lm / 9 Stunden  
 3. Mittlerer Modus: 700 lm / 5 Stunden  
 4. Hoher Modus: 1400 lm / 2 1/2 Stunden  
**Akku:** wiederaufladbarer hochwertiger 3,7 V 5200 mAh Lithiumionenakku  
**Ladegerät:** Ein Typ-C USB-Ladekabel  
 Langlebiges Gehäuse und Linse, 180°Flexibler Griff  
 Superstarker Magnet am Griff  
**Lichtquelle:** LED, **Ladedauer:** 4 Stunden,  
 Höhe: 116mm, Breite: 101mm, Tiefe: 41.5mm,  
 Batterieprodukt, für die Langlebigkeit des Produkts stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt bei Erhalt und danach alle 3 Monate aufgeladen wird.



**S.3737**  
**Zapfwellen Adapter - Keilnut 1 3/8" - 6 x Keil 1 3/8" - 6 mit Schiebestift**

Länge: 165mm (6 1/2")  
 Verlängerung: 110mm (4 5/16")



**S.3741**  
**Zapfwellen Adapter - Keilnut 1 3/8" - 6 x Keil 1 3/8" - 6 mit Klemmbolzen**

Länge: 165mm (6 1/2")  
 Verlängerung: 110mm (4 5/16")



**Startkabel**



	Ampere	Kabellänge
<b>S.52036</b>	400	3m
<b>S.52037</b>	500	4m
<b>S.52038</b>	700	4,5m
<b>S.52039</b>	850	5m

**S.3743**  
**Zapfwellen Adapter - Keilnut 1 3/8" - 21 x Keil 1 3/8" - 6 mit Klemmbolzen**

Länge: 165mm (6 1/2")  
 Verlängerung: 110mm (4 5/16")



**S.64059**  
**Batteriehaupthauptschalter 100 Amp.**

**Max. V:** 24V  
**A:** 100A  
**Max. Ampere:** 1000 A (5 Sek)  
**Anschlüsse:** 2 x 10mm  
**Montage:** Panel  
**Bohrung Ø:** Ø22mm, 2 x Ø6.5mm  
**Lochabstand mittig:** 42mm  
**IP-Einstufung:** IP67



**S.14522**  
**O-Ringe Sortiment zöllig Agripack 408 Stück**

1/8" bis 2" Größen



**S.14728**  
**O-Ringe Sortiment metrisch Agripack 408 Stück**

Tatsächliche I.D.: 3 bis 50mm  
 Tatsächlicher Abschnitt: 2 bis 3,53mm



**S.119469**  
**Anhängerkupplung für Dreipunkt (Kat. 2) 932mm**

**Anzahl der Löcher:** 9  
**Stift Ø:** 28mm  
**Bohrung Ø:** 28mm  
**Lochabstand mittig:** 64mm  
**Stärke Schiene:** 32mm  
**Tiefe Schiene:** 64mm  
**Breit der Schiene:** 812mm  
**Kugelgröße:** 50mm  
**Gesamthöhe:** 543mm



inkl. K50 Kugel und Anhängerkupplung

Dieser Artikel ist nicht für den Gebrauch auf öffentlichen Straßen zulässig.

# Passend für John Deere - R Serien

Bitte OEM-Nummer beachten

**S.149215**

## LED Arbeitsscheinwerfer

**3.500  
Effektive  
Lumen**

Abstrahlwinkel: 160°  
Interferenz: Klasse 3  
Volt: 10-30V  
Verbindungstyp:  
Integrierter Deutsch 2 Pin Stecker

Vergleichsnummer:

RE269637  
AL233657  
AL222628  
AL225025



**LED**

## Arbeitsscheinwerfer

**4.000  
Effektive  
Lumen**

**S.130024**  
Abstrahlwinkel: 40°

**S.130025**  
Abstrahlwinkel: 60°

Interferenz: Klasse 3  
Volt: 10-60V  
Verbindungstyp:  
Integrierter Deutsch 2 Pin Stecker

Vergleichsnummer:

RE573609  
AL234085



**LED**

## Arbeitsscheinwerfer

**5.000  
Effektive  
Lumen**

**S.150527**  
Abstrahlwinkel: 40°

**S.150528**  
Abstrahlwinkel: 60°

Interferenz: Klasse 3  
Volt: 10-60V  
Verbindungstyp:  
Integrierter Deutsch 2 Pin Stecker

Vergleichsnummer:

RE269640



**S.150074**

## Hydraulischer Oberlenker

(Kat.3/3) Kardan und Q.R CBM Haken,  
Zylinderbohrung: 90mm, Min. Länge :  
660mm, Max. Länge : 888mm

Original Artikelnummer:

**John Deere**  
AL175551, AL175550, AL219002



**S.68216**

## Kraftstoffpumpe elektrisch

Original Artikelnummer:

**John Deere**  
JXAL168483, AL168483



**S.147954**

## Lenkeinheit Orbitrol

Original Artikelnummer:

**John Deere**  
AL218961



**S.150690**

## Lichtmaschine - 14V, 170 A

Original Artikelnummer:

**John Deere**  
AL211304, AL216330



**S.170843**

## Verdampfer

Original Artikelnummer:

**John Deere**  
AL203684, AL233806,  
AL237412



**S.170506**

## Spiegel-Schutzvorrichtung Twin - elektrisch

geliefert als Paar  
510 x 310mm, Schellenbefestigung



# Passend für Case IH - Maxxum 5100er Serie

Bitte OEM-Nummer beachten

## Axialgelenk Länge: 210mm

**S.65864** Links  
Original Artikelnummer:  
Case IH 48038759, 1997712C2,  
1997712C1, 83957796, CAR49008,  
D14388, N14388

**S.65866** Rechts  
Original Artikelnummer:  
Case IH 48038758, ZP0750125010,  
N14377, 041063R1, 9968015, 9968018



## Spurstangenkopf Länge: 207mm

**S.7808** Links  
Original Artikelnummer:  
Case IH 153326693, 126144A1,  
48109408, 48109417

**S.7809** Rechts  
Original Artikelnummer:  
Case IH 9968016, 100033, D149728,  
126145A1, 137700430804,  
137700430817, 137700430812,  
1997714C1, 81866C1



## Kotflügel

**S.153585**  
Links

**S.65455**  
Rechts

Original Artikelnummer:  
Case IH 1958611C3, 1958611C4,  
1958611C4, 1958611C6

Original Artikelnummer:  
Case IH 1958612C1,  
1958612C2,



## S.106814 Gebläse für Kabinenlüftung

Original Artikelnummer:  
Case IH  
355190A1, 1977564C2, 1977564C3,  
1535284C1, 1977564C1



## S.57294 Hauptbremszylinder

CARLISLE

Original Artikelnummer:  
Case IH 102027A1, 1287734C1,  
1287734C91, 1287846C91,  
1287734C92, 226301A1,  
3129643R91



## S.59507 Dichtsatz oben - 6 Zyl. (5.9, 6B, 6BT, 6BTA, 6T590, 6TA590)

Original Artikelnummer:  
Case IH  
A77625, A77493, 87434407, M5449677, A77871,  
A77780, A77675, A77925, A77866, A77793, A77859



## S.152440 Kombischalter

COBO

Cobo: 16.0236.0000.01

Original Artikelnummer:  
Case IH  
47123349



## S.57261 Kühler

Original Artikelnummer:  
Case IH  
104753A1, 104753A2, 84291260



## S.57339 Schalter

Original Artikelnummer:  
Case IH  
1534361C2



## S.147991 Lenzylinder

ognibene.power  
THE STEERING PEOPLE

Original Artikelnummer:  
Case IH  
1957963C1, 1530744C1, 81870C1



# Schonbezüge

**S.71829**

Schonbezug für  
Schleppersitze  
Universal

blau



**S.71831**

Schonbezug für  
Schleppersitze  
Universal

grau



**S.71701**

Schonbezug für  
Sitze - Car & Van  
(mit Kopfstütze)  
Universal

Schwarz



**S.71700**

Schonbezug für  
Sitze - Car & Van  
(mit Kopfstütze)  
Universal

Blau



**S.71703**

Schonbezug für  
Sitze - Car & Van  
(mit Kopfstütze)  
Universal

Grau



**S.71713**

Schonbezug für Sitze  
- für Van doppelter  
Vordersitzbezug  
Universal

Schwarz



**S.71712**

Schonbezug für Sitze  
- für Van doppelter  
Vordersitzbezug  
Universal

Blau



**S.71715**

Schonbezug für Sitze  
- für Van doppelter  
Vordersitzbezug  
Universal

Grau

